

X-POWER

X **POWER**
TANK
www.xpowerwaterpumps.com



X-POWER TANK - LINE

X-POWER TANK - LINE
Vasi ad espansione

www.xpowerwaterpumps.com

X-POWER TANK - LINE

Vasi ad espansione di qualità

Linea di vasi ad espansione a membrana fissa

Volume utile da 1 a 150 litri

Garanzia 5 anni senza perdite di aria

Servizio di assistenza in garanzia No - cost

qualità

Qualità superiore

Membrana originale SA.FA.



POWER TANK

non perde aria !!!

no air leaks !!!



Acqua potabile
Potable water system



Riscaldamento
Heating system



Sistemi solari
Solar system



Sistemi ad osmosi
Reverse osmosis system

pronta consegna

Processo produttivo

Il Sistema di produzione garantisce un costante monitoraggio delle attività interne, sia di processo che di servizio. L'obiettivo Qualità viene perseguito giorno per giorno, nelle varie attività quotidiane, grazie alle rigorose tecniche di engineering adottate nella progettazione, nell'acquisizione delle materie prime, nell'attenzione al ciclo di lavorazione e nei collaudi finali.

Servizio

Qualità è anche e soprattutto un servizio accurato al cliente, un valore aggiunto sempre più importante. Ove necessario, i nostri prodotti sono corredati di manuali di installazione e manutenzione semplici e facili da consultare, e il supporto tecnico dell'Ufficio Commerciale di sede e della nostra Forza vendita è sempre disponibile per i nostri clienti.


Stoccaggio

Sempre disponibile la gamma proposta, grazie al sistema di qualità certificato, disponiamo anche di grossi quantitativi personalizzati direttamente su commessa



dati tecnici

PED CE 2014/68/EU



MAX 100°C

**1 STRATO RIVESTIMENTO INTERNO
2 STRATI RIVESTIMENTO ESTERNO**

IN-LINE

Modello	Litri	Forma costruttiva	Precarica	D	H	In
XP TANK-1	1	IN-LINE	2 Bar	120	180	1/2"
XP TANK-12	12	IN-LINE	2 Bar	240	352	1"
XP TANK-24	24	IN-LINE	2 Bar	300	425	1"
XP TANK-36V	36	BASE	2 Bar	350	467	1"
XP TANK-60V	60	BASE	3 Bar	350	678	1"
XP TANK-80V	80	BASE	3 Bar	400	728	1"
XP TANK-100V	100	BASE	3 Bar	500	770	1"
XP TANK-150V	150	BASE	3 Bar	500	898	1"

dati tecnici

Caratteristiche principali

- Vaso a espansione polifunzionale
- Esente da manutenzione
- Raccordo di connessione in acciaio inox
- Membrana butilica alimentare originale SAF
- Rivestimento isolante interno+esterno
- **Rivestimento interno:**
Polipropilene Liner alimentare
- **Rivestimento esterno:**
Strato epossidico
Strato acrilico
- Parapolvere a tenuta ermetica a protezione della valvola di pre-carica
- Connessione: 1"
- Massima pressione di utilizzo: 10Bar
- **Garanzia 5 anni**

Funzioni principali

- Funzione anticolpo d'ariete
- Evita le continue ripartenze delle elettropompe applicate in abbinamento
- Espansore negli impianti osmotici
- Espansore negli impianti di riscaldamento
- Espansore negli impianti di acqua sanitaria

Vantaggi in breve

- Assenza di contraccolpi nella tubazione
- Possibilità di espansione del liquido di riscaldamento
- Maggior durata delle elettropompe e delle macchine applicate
- Maggior risparmio energetico

Applicazioni

- **Impianti autoclave, impianti azionati da inverter o da presscontrol, impianti di acqua calda sanitaria, impianti di riscaldamento, impianti a osmosi inversa, pannelli solari**

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia

www.xpowerwaterpumps.com